


КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PVC27(F)-M-5/1-0-FT11W

Образец в каталоге № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общая информация по ленте	
Толщина ленты	2,7мм +/-0,1мм
Количество слоев	1
Корд	Полиэстер тип «М», нить утка жесткая
Вес ленты	2,5кг/м² +/- 10%
Рабочая температура	от -5°C до +110°C
Минимальный диаметр вала при прямом огибании*	40мм
Минимальный диаметр вала при обратном огибании*	40мм
Нагрузка при 1% растяжении	5N/мм ширины ленты
Максимальная ширина рулона	1900мм
Верхняя поверхность	
Толщина верхнего покрытия	1,1мм +/-0,1мм
Материал верхнего покрытия	Фетр (FT)
Цвет	Белый
Структура	Тканевая
Твердость	-
Внутренний (промежуточный) слой	ПВХ
Нижняя поверхность	
Толщина нижнего покрытия	-
Материал нижнего покрытия	Полиэстер
Цвет	Натуральный
Структура	-
Твердость	-
Виды соединения ленты	
Сварной шов	Одинарный зубчатый (Z)
Механические соединения (замки)	Металлический плоский и проволочный замок
Опора (поддержка) ленты	
Роликоопоры	-
Стол	Плоский
Возможность присоединения профилей	
Верхняя поверхность	-
Нижняя поверхность	Направляющие тип «V»
Дополнительная информация	
Пищевой сертификат СЭЗ	Да
Масложиростойкость	-
Антистатичность	-
Другие особенности ленты	-
Рекомендации по применению	Кондитерская, хлебобулочная промышленность
Верхняя поверхность (фото)	Нижняя поверхность (фото)
	

*- данные по минимальному диаметру огибания, указаны при температуре окружающей среды +20°C. Если процесс эксплуатации предполагает использование конвейерной ленты с минимальным диаметром огибания при крайне низкой или в высокой температуре, с максимальной рабочей нагрузкой, пожалуйста проконсультируйтесь с производителем.